

PGJ & PGP®

PGJ öntözési sugár: 4,3 m - 11,6 m
 PGJ 1/2" belső menetes csatlakozás
 PGP-ADJ öntözési sugár: 6,4 m - 15,8 m
 PGP-ADJ 3/4" belső menetes csatlakozás

JELLEMZŐI

- Típusok: 10 cm kiemelkedésű
- Beállítható öntözési szög: 40°-360°
- Az öntözési szög felülről állítható
- A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető
- Védő gumifedéllel készül
- Vízkénesű fogaskerék hajtómű
- PGJ javasolt működési nyomás: 1,7-3,8 bar (170-380 kPa)
- PGP-ADJ javasolt működési nyomás: 1,7-4,5 bar (170-450 kPa)

PGJ
8 fúvókával



PGP-ADJ
12 fúvókával



Típus	PGJ	PGP-ADJ
Kiemelkedés	10 cm	10 cm
Teljes magasság	18 cm	19 cm

PGJ	.75 fúvóka		1.0 fúvóka		1.5 fúvóka		2.0 fúvóka		2.5 fúvóka		3.0 fúvóka		4.0 fúvóka		5.0 fúvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
Nyomás	m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc	
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
2,0	4,6	2,4	5,5	3,2	6,4	4,8	7,3	6,2	8,2	8,1	9,1	9,3	10,1	13,8	11,0	17,6
2,5	4,9	2,7	5,5	3,5	6,4	5,4	7,3	7,1	8,2	9,0	9,1	10,6	10,1	14,8	11,0	18,5
3,0	5,2	3,0	5,8	3,8	6,7	6,0	7,6	8,0	8,5	9,8	9,4	12,0	10,4	15,7	11,3	19,4
3,5	5,2	3,2	5,8	4,1	6,7	6,4	7,6	8,8	8,5	10,5	9,4	13,1	10,4	16,3	11,3	20,1

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	1 fúvóka		2 fúvóka		3 fúvóka		4 fúvóka		5 fúvóka		6 fúvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
Nyomás	m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc	
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
3,0	8,8	2,4	9,1	3,2	9,4	4,1	10,1	5,6	11,0	7,2	11,0	9,4
3,5	8,8	2,7	9,1	3,5	9,4	4,5	10,1	6,2	11,6	7,7	11,6	10,2
4,0	9,1	2,9	9,4	3,7	9,8	4,8	10,4	6,6	11,6	8,1	11,6	10,9
4,5	9,1	3,2	9,4	3,9	9,8	5,1	10,4	7,1	11,6	8,6	11,9	11,6

Félkövér=ajánlott víznyomás

PGP ADJ	7 fúvóka		8 fúvóka		9 fúvóka		10 fúvóka		11 fúvóka		12 fúvóka	
	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz	Sugár	Víz
Nyomás	m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc		m / l/perc	
bar	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc	m	l/perc
3,0	11,6	12,0	11,9	14,5	12,5	17,5	13,4	24,0	14,0	31,7	14,3	41,8
3,5	12,2	12,9	12,5	15,6	13,4	19,2	14,0	26,1	14,6	34,1	14,6	45,0
4,0	12,2	13,8	12,5	16,6	13,4	20,9	14,3	28,0	14,9	36,3	14,9	48,1
4,5	12,2	14,6	12,8	17,6	13,7	22,4	14,3	29,9	15,2	38,4	15,2	50,9

Félkövér=ajánlott víznyomás