

MP ROTATOR®

MP 800-815 öntözési sugár: 1,8 m -4,9 m
MP 1000-3500 öntözési sugár: 2,5 m -10,7 m

JELLEMZŐI

- A szórástávolság 25%-kal csökkenthető
- Könnyen beállítható szórásszög és sugár
- A levehető szűrő megakadályozza a fűvóka eltömődést
- Szélnek ellenálló többsugaras öntözés
- Egyenletes vízkijuttatás
- Alacsony öntözési intenzitás
- Ajánlott nyomástartomány: 2,8 bar (280 kPa)

MP SZERSZÁMOK



Szög	Nyomás bar	MP 800 SR Sugár 1,8-3,5 m ● Narancssárga: 90°-210° ● Lime: 360°		MP 815 Sugár 2,5-4,9 m ● Bordó: 90°-210° ● Kék: 210°-270° ● Oliva: 360°		MP 1000 Sugár 2,5-4,5 m ● Bordó: 90°-210° ● Kék: 210°-270° ● Olajzöld: 360°		MP 2000 Sugár 4,0-6,4 m ● Fekete 90°-210° ● Zöld: 210°-270° ● Piros: 360°		MP 3000 Sugár 6,7-9,1 m ● Kék: 90°-210° ● Sárga: 210°-270° ● Szürke: 360°		MP 3500 Sugár 9,4-10,7 m ● Barna: 90-210°	
		Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc	Sugár m	Vízhozam l/perc
90°	2,5	2,9	0,72	4,5	1,74	4,0	0,72	5,8	1,52	8,5	3,11	10,4	4,58
	2,8	3,1	0,87	4,6	1,85	4,1	0,80	6,1	1,63	9,1	3,26	10,7	4,84
	3,0	3,4	0,95	4,8	1,97	4,3	0,87	6,4	1,74	9,1	3,41	10,7	5,22
	3,5	3,5	1,02	4,9	2,08	4,4	0,95	6,4	1,78	9,1	3,60	10,7	5,41
180°	2,5	2,8	1,40	4,3	3,26	4,0	1,44	5,5	2,69	8,5	6,44	10,4	10,03
	2,8	3,0	1,59	4,5	3,52	4,1	1,59	5,8	2,92	9,1	6,90	10,7	10,83
	3,0	3,3	1,74	4,6	3,63	4,3	1,67	6,1	3,22	9,1	7,30	10,7	11,73
210°	2,5	2,8	1,67	4,3	3,63	4,0	1,71	5,5	3,07	8,5	7,54	10,4	11,66
	2,8	3,0	1,85	4,5	4,16	4,1	1,86	5,8	3,26	9,1	8,03	10,7	12,45
	3,0	3,2	2,01	4,6	4,39	4,3	1,93	6,1	3,45	9,1	8,53	10,7	13,40
270°	2,5	-	-	4,3	4,69	4,0	2,01	5,5	3,90	8,5	9,66	-	-
	2,8	-	-	4,5	5,30	4,1	2,39	5,8	4,17	9,1	10,35	-	-
	3,0	-	-	4,6	5,56	4,3	2,54	6,1	4,43	9,1	10,95	-	-
360°	2,5	2,8	2,65	4,3	6,43	4,0	2,92	5,5	5,19	8,5	12,89	-	-
	2,8	3,0	2,95	4,5	7,08	4,1	3,18	5,8	5,61	9,1	13,80	-	-
	3,0	3,1	3,22	4,6	7,57	4,3	3,34	6,1	5,95	9,1	14,63	-	-
	3,5	3,3	3,33	4,8	8,06	4,5	3,71	6,4	6,37	9,1	15,43	-	-

Félkövér=ajánlott víznyomás