

# PRO-SPRAY®

Fúvókamentes fix magasságú ház,  
5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm,  
1/2" belső menetes csatlakozás

## JELLEMZŐI

- Típusok: fix magasságú fúvókamentes ház 5 cm, 10 cm, 15 cm és 30 cm kiemelkedésű fej
- Minden belső menetes fúvóka beszerezhető
- Újszerű tömítés kialakítás
- Az öntözés legerősebb szórófej háza
- Nagy igénybevételre tervezett rugó
- A törlő tömítés a támasztóval egybeöntve
- Javasolt működési nyomás: 1,0-7,0 bar



# MP ROTATOR®

Sávöntözők  
Saroköntözők



**MPLCS-515**  
bal sarokból



**MPRCS-515**  
jobb sarokból



**MPSS-530**  
sáv közepéről



**MPCORNER**  
sarokból

## MP STRIPS SÁVÖNTÖZŐK

- **MPLCS-515:** elefántcsont, sávöntöző a bal sarokból
- **MPRCS-515:** réz, sávöntöző a jobb sarokból
- **MPSS-530:** barna, sávöntöző a téglalap széléről

Típus	Nyomás	Sugár	Vízhozam
	bar	m	l/perc
MP sávöntöző a bal sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 4,6</b>	<b>0,84</b>
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a jobb sarokból	2,5	1,4 × 4,5	0,79
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 4,6</b>	<b>0,84</b>
	3,0	1,6 × 4,7	0,87
	3,5	1,7 × 4,8	0,94
MP sávöntöző a téglalap széléről	2,5	1,4 × 8,9	1,57
	<b>2,8</b>	<b>1,5 × 9,1</b>	<b>1,66</b>
	3,0	1,6 × 9,3	1,72
	3,5	1,7 × 9,6	1,87

Félkövér=ajánlott víznyomás

## MP CORNER SAROKÖNTÖZŐK

- **MP CORNER:**  
Sugár: 2,5- 4,5 m  
Állítható szögtartomány  
Türkiz: 45°-105°

Szög	Nyomás	Sugár	Vízhozam
	bar	m	l/perc
45°	2,5	4,0	0,68
	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>0,70</b>
	3,0	4,3	0,73
	3,5	4,4	0,78
90°	2,5	4,0	1,40
	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,44</b>
	3,0	4,3	1,57
	3,5	4,4	1,67
105°	2,5	4,0	1,63
	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,70</b>
	3,0	4,3	1,83
	3,5	4,4	1,94

Félkövér=ajánlott víznyomás